




超薄开关电源



单位: mm

| 产品名称 | A | B | C |
|------------|-----|----|----|
| RPS-200-5L | 200 | 99 | 31 |

产品特点 Features:

- 工作电压范围AC187V-265V;
- 外壳采用全铝结构, 体积小, 安装方便, 降低成本;
- 智能芯片控制, 过载、过压、短路时自动保护电路, 稳定可靠;
- 散热方式: 自冷;
- 反激拓补结构, 效率达85%, 电路可靠性高, 寿命长;
- 100%满载老化测试, 确保每个产品安全可靠, 品质精良。

应用领域 Application:

- LED照明、工控设备、电力设备;
- 液晶显示器、超薄灯灯箱;
- 视听产品、安防监控。

技术参数 Parameters:

| 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 寿命 | 工作环境 |
|------------|------------|------|------|------|---------|---------------------|
| RPS-200-5L | AC187-262V | DC5V | 40A | 200W | ≥20000h | -25~+60°C 10%~90%RH |

注意事项 Attention:

- 不要将电源安装在容易浸水的地方;
- 不要将电源安装在易燃易爆的物品附近;
- 请将电源安装在通风良好的位置。