


LED防雨开关电源



单位: mm

| 产品名称 | A | B | C |
|-----------|-----|-----|----|
| LK-300-12 | 214 | 100 | 56 |

产品特点 Features:

- 国际通用交流输入范围AC100V-240V;
- 外壳采用全铝结构, 铝壳表面本色氧化处理;
- 电源安装端尼龙塑料: 防高温、防冷冻、防老化;
- 智能芯片控制, 过载、过压、短路时自动保护电路, 稳定可靠;
- 内置风扇, 智能型温度控制提高散热效果, 寿命长;
- PCB制作时采用单面cem-1板材, 丝印在元件面, 焊点面采用抗氧化工艺;
- 100%满载老化测试, 确保每个产品安全可靠, 品质精良。

技术参数 Parameters:

| 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 防护等级 | 寿命 | 工作环境 |
|-----------|------------|-------|------|------|------|---------|------------------------|
| LK-300-12 | AC187-262V | DC12V | 25A | 300W | Ip64 | ≥10000h | -25~+60°C 10%~90%RH |

注意事项 Attention

- 不要将电源安装在容易浸水的地方
- 不要将电源安装在易燃易爆的物品附近
- 请将电源安装在通风良好的位置
- 当电源安装在户外时, 必须以垂直悬挂方式安装, 接线端需朝下 (如右图所示)

